



UNIVERS – виниловое гомогенное каландрированное напольное покрытие, выпускаемое в плитках или рулонах, окрашенное в массу для обеспечения равномерной расцветки по всей толщине покрытия.

Это напольное покрытие соответствует требованиям **EN 649** (33-42) и относится к классу K4 (группа M) по износостойкости. Подходит для зон с нормальной и повышенной проходимостью.

Покрытие обработано полиуретаном (**PU**), что является хорошей основой для нанесения защитной мастики. Необходимо нанесение акриловой мастики (металлизация) сразу после укладки.

▶ Гомогенные покрытия

Univers



M

PU

100% recyclable



0310 Light Green



0306 Green



0313 Earth



0106 Slate



0305 Blue



0107 Cream



0301 Beige



0304 Light Grey



0307 Brown



0311 Yellow



0108 Pepper



0105 Cherry



0312 Orange



0303 Grey

- Универсальное гомогенное напольное покрытие, подходящее для зон с нормальной и повышенной проходимостью.
- Плотнo спрессованная поверхность обеспечивает повышенную износостойкость и облегчает уход.
- Обладает бактерицидными и фунгицидными свойствами.

UNIVERS

ОПИСАНИЕ			
Общая толщина	EN 428	мм	2
Вес	EN 430	г/м ²	3360
Ширина рулона	EN 426	см	200
Длина рулона	EN 426	пог.м	20
Размер плитки	EN 427	мм	608 x 608
Кол-во плиток в коробке	-	-	20
КЛАССИФИКАЦИЯ			
Нормы/спецификация	-	-	EN 649
Европейская классификация	EN 685	класс	34-43
Классификация К	-	класс	K5
Огнестойкость	EN 13 501-1	класс	Вfl-s1
Электрическое сопротивление	EN 1815	кВ	< 2
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА			
Износостойкость	EN 660.1	мм	≤ 0.30
Группа износостойкости	EN 649	группа	M
Размерная стабильность	EN 434	%	Рулон ≤ 0.40 Плитка ≤ 0.25
Остаточные впадины	EN 433	мм	≈ 0.03
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м ² К)	0.25
Светостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6
Устойчивость к химическим веществам	EN 423	класс	Хорошая
Антимикробная и противогрибковая пропитка	-	-	Хорошая
Обработка поверхности	-	-	PU
ЕС маркировка			
	EN 14 041	-	  
			